

AUTEL®

MaxiCharger AC Ultra Street

2*22kW



MaxiCharger AC Ultra Street

Nejrychlejší AC nabíječka pro 2 elektromobily



Rychlá a efektivní

Vytváří výjimečný zážitek z nabíjení

- S výkonem 22 kW na port je tato nabíječka špičkou v oboru, protože umožňuje rychlé nabíjení 2 vozidel současně a generuje 140 km dojezdu během 60 minut.
- Navrženo podle normy ISO 15118 Plug & Charge pro bezproblémové nabíjení.



Hodnotný design

Přizpůsobený pro komerční nasazení

- Robustní konstrukce umožňuje montáž na podlahu podle potřeb aplikace.
- Jednodílná konstrukce usnadňuje instalaci, což vede k nižším nákladům a rychlejší návratnosti investic.



Chytré nabíjení

Budoucnost, flexibilita, zlepšení výsledků

- Inteligentní funkce s kompatibilitou s OCPP, dokáže přizpůsobit využití energie a zajistit optimální nabíjení dnes i v budoucnu.
- Snížení kapitálových investic do výkonové kapacity.

Benefity

MaxiCharger AC Ultra Street



8-inch HD reklamní
obrazovka



Soulad s OCPP



APP, karta RFID,
kreditní karta, mobilní platba



Odolné vůči počasí



Sdílení energie



One-Stop Cloud
správa sítě



Technická specifikace

Informace o produktu

| | |
|--|---|
| Režim nabíjení | 3 režimy nabíjení |
| Jmenovitý vstupní/výstupní výkon a proud | Třífázové až do 2*22kW/32A |
| Vstupní/výstupní napětí | 400V±15%, třífázové; 50Hz |
| Typ sítě | TT, TN, IT |
| Typ konektoru | IEC 62196 typ 2 zásuvka nebo zásuvka s clonou |
| Detekce zbytkového proudu | Typ A+ DC 6mA |
| Ochrana | Nadproud, přepětí, podpětí, integrovaná přepětová ochrana |
| Čtečka karet | ISO 15693, ISO 14443 |
| Přesnost měření výkonu | +/- 1.0%; vestavěný měřič s certifikací MID |

Obecné vlastnosti

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Stupeň krytí IP a IK | IP54; IK10 |
| Provozní nadmořská výška | 2000m |
| Rozsah provozních teplot | -30°C ~ + 55°C |
| Rozsah skladovacích teplot | -30°C ~ + 70°C |
| Montáž | Stojící na podlaze |
| Rozměry (V × Š × H) | 1450 × 310 × 200 mm |

Uživatelské rozhraní

| | |
|-----------------------|---|
| Indikace stavu | APP/LCD (8" dotykový displej, 1280*720) |
| Uživatelské rozhraní | Autel Charge APP; Autel Charge Cloud |
| Připojení | Wi-Fi, Ethernet, 4G, RS485 |
| Komunikační protokoly | OCPP 1.6 & OCPP 2.0.1 |
| Ověřování uživatele | APP, karta RFID, kreditní karta (volitelné) |

Aktualizace softwaru

Aktualizace OTA prostřednictvím webového portálu

Certifikace a normy

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Bezpečnost a shoda s předpisy | IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62955 |
| Certifikace | CE |
| Záruka | 36 měsíců, možnost prodloužení záruky |

* Všechny zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační, skutečný produkt a specifikace se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Zelená energie pohání budoucnost

CarEnergy.cz

Tel: +420 775 905 588

E-mail: info@carenergy.cz

Web: www.carenergy.cz